

投标分项报价表

序号	产品名称	品牌	规格型号	技术参数	产地	单位	数量	单价	总价
1	实验准备台	三和牌	2400*1200*800mm	<p>参考规格： 2400*1200*800mm</p> <p>▲1. 台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。</p> <p>★2. 柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用≥1.0mm 高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。</p> <p>3. 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。4. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。</p> <p>5. 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。</p> <p>6. 防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。</p> <p>7. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>	浙江温州	张	1	5760	5760
2	水槽台	三和牌	3000*600*800mm	<p>参考规格： 3000*600*800mm</p> <p>▲1. 台面：采用≥12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。</p> <p>★2. 柜体：全钢结构，全门设计，采用≥1.0mm 高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。</p> <p>3. 门板：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，保证关门减少噪音。4. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。</p> <p>5. 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。</p> <p>6. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>	浙江温州	张	1	2970	2970

3	实验室专用水槽	三和牌	550*450*290mm	材质：高密度 PP 一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。	浙江温州	只	3	96	288
4	三联高低位龙头	chunshui	CL-2013A-1三联	1. 臂弯、主体、进水管、出水管采用不锈钢或黄铜制造。2. 涂层：涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。3. 陶瓷阀芯：90° 旋转。	浙江台州	套	3	165	495
5	实验室试剂架	三和牌	2400*300*750mm	参考规格：2400*300*750mm ▲1. 铝合金结构，表面喷涂处理，具有较强的耐蚀性能； 2. 试剂架立柱型材壁厚≥1.2mm；试剂架立柱双面升降槽； 3. 试剂架托架采用≥1.0mm 高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚≥1.2mm。 4. 立杆牢固固定于钢架底端，层板采用厚≥8mm 的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。	浙江温州	组	1	540	540
6	滴水架	三和牌	SHdsj-01	1. 整体采用 PP 材质，耐腐蚀性能好，抗紫外线辐射强，不易老化、脆化，韧性强，弹性好，易于安装。 2. 滴水架主体与集水盘由模具注塑一体成型（非 PP 板焊接而成）。 3. 滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。	浙江温州	组	1	150	150
7	实验室洗眼器	三和牌	双眼	双眼洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。	浙江温州	付	1	417	417
8	通风柜	三和牌	1500*850*2350mm	参考规格：1500*850*2350mm 1. 结构组合：采用三段组合式柜体，上部柜体（通风柜），中间（操作台面），下部柜体（独立水、电、气体管线系统容纳柜设计）。 ★2. 外壳：全钢结构，采用≥1.0mm 高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。 3. 内壳：采用≥5mm 厚耐酸碱、耐高温的抗倍特板制作。 ▲4. 台面：采用≥12.7mm 厚实芯理化板制作，切割处正反面去毛刺切口打	浙江温州	台	1	5895	5895

				<p>磨平整。表面有良好的耐腐蚀性及具有良好的承重性能。</p> <p>5. 照明：采用$\geq 30W$日光灯，并设有$\geq 5mm$厚磨砂玻璃。</p> <p>6. 移门拉手：采用铝合金拉手。</p> <p>7. 气流板：采用$\geq 5mm$厚抗倍特板，安装位置与角度满足排气顺畅。</p> <p>8. 化验水斗：采用PP制作，耐酸碱一体成型小水杯。</p> <p>9. 化验水嘴：采用实验室专用单口烤漆水嘴。</p> <p>▲10. 窗口：采用$\geq 6mm$厚的防爆钢化玻璃。（防爆钢化玻璃提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的CCC认证证书扫描件。）</p> <p>11. 内部采用垂体平衡装置，可以停留在上下任何位置。</p>					
9	黄沙箱	苏慈牌	600*400*400mm	<p>参考规格：600*400*400mm</p> <p>1. 采用静电喷漆，光滑整洁，防潮。</p> <p>2. 底部加固处理，增加强度，与地面有间隙，不易生锈。</p> <p>3. 采用优质加厚钢铁加工，高硬度耐用。</p> <p>4. 优质五金铰，链箱盖，无卡阻现象。</p>	江苏宿迁	个	1	90	90
10	防漏液盘	苏慈牌	430*530*110mm	<p>参考规格：430*530*110mm</p> <p>PP材质，注塑成型，载重$\geq 36KG$。</p>	江苏宿迁	个	1	123	123
11	废液桶	中环智云	28升	容量： ≥ 28 升，全新料，防泄漏，密封强，耐腐蚀，耐酸碱废液桶。	山东潍坊	个	2	45	90
12	固废桶	中环智云	52升	容量： ≥ 52 升，采用开口冷轧板，镀锌圆形化工固废桶。	山东潍坊	个	1	387	387
13	防火柜	苏慈牌	H1650*W1090*D460mm	<p>参考规格：H1650*W1090*D460mm</p> <p>1. 外部尺寸：H1650*W1090*D460mm 内部尺寸：H1550*W1010*D360mm</p> <p>2. 容积：45/170（加仓/升）</p> <p>3. 重量：$\geq 95kg$</p> <p>4. 开门方式：手动/自动层板：二板可调</p> <p>5. 门型：双门，锁具：双锁</p>	江苏宿迁	个	1	3150	3150

14	风机及配件	西湖牌	F4-72-6A	<p>1. 排风机常规配置： (A) 型号：根据环境要求 (B) 额定功率：根据环境要求 (C) 额定电压：380V (D) 流量：6500-8500CHM (E) 全压：550-800Pa</p> <p>2. 附件匹配： (A) 消音器 (B) 防雨帽 (C) 天方地圆接口 (D) 阻尼减震垫等</p> <p>3. 特殊配置：可根据环境不同接受特殊定制。</p>	浙江杭州	套	1	9000	9000
15	室内风管及配件	三和牌	400*400mm/160mm	<p>1. 主管道规格：矩形管或圆形管 400*400mm 同等面积大小</p> <p>2. 主管道材质：优质 5mm 厚度 PP 或 PVC 成品板材焊接成型</p> <p>3. 支管道规格：直径 160mm</p> <p>4. 支管道材质：优质 PVC 成品管材</p> <p>5. 支管道配件：直径 160mm 成品配件</p>	浙江温州	室	1	5000	5000
16	控制柜	三和牌	定制	定制含交流接触器，启动控制	浙江温州	只	1	82	82
17	教师演示台	三和牌	2800*700*900mm	<p>参考规格：2800*700*900mm</p> <p>▲1. 台面：采用≥12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角，含水槽及三联高低位龙头。</p> <p>★2. 柜体：全钢结构，采用≥1.0mm 高强度镀锌钢板，切割折弯成型，组件焊接工艺，打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理；</p> <p>3. 整体结构设计合理，预留教师电源安装位置；</p> <p>4. 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处</p>	浙江温州	张	1	4200	4200


				理。5. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。 6. 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。 7. 防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。 8. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。					
18	实验室洗眼器	三和牌	单眼	单眼洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。	浙江温州	付	1	414	414
19	落地式紧急冲淋	三和牌	定制	1. 紧急冲淋洗眼装置的关节采用插拔式的连接方式，既缩短整个产品的安装工时，又能彻底解决管件连接处的漏水问题，轻松满足 360 度任意定位安装的人性化需要，外观整洁大方，检修及部件更换更加便捷。 2. 主体、冲淋阀、洗眼阀、洗眼盆、拉手、推手和脚踏等部件均采用卫生级 304 不锈钢无缝钢管，耐腐蚀性能强。 3. 采用冷轧工艺生产，不易变形，同时管壁光滑无油脂，经久耐用。 4. 洗眼喷头内置减压装置，防止对眼睛二次伤害；配置水压调节系统来适应不同场所的水压。 5. 冲淋球阀和洗眼球阀均采用双片式阀门结构，密封性和抗压性能更好，使用寿命更长。 6. 阀门管道采用活接头的结构连接设计，使维修保养费用极低，避免了由于阀门或部件损坏后无法更换而导致整个洗眼器报废的情况。	浙江温州	套	1	1200	1200
20	学生实验桌	三和牌	1200*600*780mm 0mm	1.参考规格：1200*600*780/800mm ▲2.台面：采用实验室专用 20mm 厚陶瓷复合板，台面耐腐蚀、耐刻刮、耐污染。台面带有防水边，能有效防止实验物品滚落。3. 结构：镂空设计。专用书包斗，中间设挂凳卡。★4. 侧脚采用高强度合金或者钢制结构，要做到承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。★5. 后档板、前后横梁、中间横梁全部采用高强度挤出合金或者钢制模具型材。6. 桌侧脚：桌侧脚设置专用孔	浙江温州	张	28	1580	44240

				位与地面固定，并配有跟台面同色 ABS 脚套装饰盖。					
21	万向吸风罩	三和牌	定制	<ol style="list-style-type: none"> 1. 关节：采用高密度 PP 聚丙烯材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2. 关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。 3. 关节连接杆：304 不锈钢连接杆。 4. 关节松紧旋钮：高密度 PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5. 气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6. 集气罩：罩口直径不小于 375mm。 7. 标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，预留接口不小于 110mm。 8. 主体管道：PVC 通风管，底座直通管直径不小于 110mm，关节连接管不小于 90mm。 	浙江温州	个	28	600	16800
22	实验室水槽柜	三和牌	500*655*788 /940 mm	<ol style="list-style-type: none"> 1. 参考规格：438-500*600-655*788-940mm； 2. 水槽：整体采用 PP 改性材料，壁厚≥4mm，一次性注塑成型； ▲3. 水槽整体分段组装，分别为水槽，柜体，底座三体组装而成。柜体采用金属件加固支撑，置物架设滴水架，水龙头安装底座，水槽台面预留通风管道、电路及网络线孔位。 4. 水槽内部前高后低设计，废水及时排出，不残留，配有防溅过滤网及不锈钢网双层过滤，防止残渣堵塞。 5. 柜门：柜体前后配有双层柜门，ABS 材质，一体注塑成型，前后门安装不锈钢同芯锁，防止学生接触到电源及给水阀门。 	浙江温州	套	14	1350	18900
23	实验室水龙头	chunshui	CL-2013A-1 三联	鹅颈式实验室专用优质化验水嘴：要求防酸碱、防锈、防虹吸、防阻塞，表面环氧树脂喷涂。出水嘴为铜质瓷芯，高头，便于多用途使用，可拆卸清洗阻塞。出水嘴可拆卸，内有成型螺纹，可方便连接循环等特殊用水水管。	浙江台州	套	14	165	2310



24	实验凳	三和牌	直径 300-320 ×高 450-510mm	<p>1.凳脚材质：4个凳脚采用$\geq 17 \times 34 \times 1.7$mm 无缝钢管模具一次成型。全圆满焊接完成，结构牢固，经高温粉体烤漆处理，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象，升降式。Φ 凳面直径 300-320×高 450-510mm。</p> <p>2.凳面材质：注塑，防滑不发光。</p> <p>3.脚垫材质：采用 PP 加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型 凳面与凳脚留有一定的空间便于凳子挂在挂凳扣上。方便教室的打扫。</p>	浙江温州	张	56	110	6160
25	给、排水 (地面以上部分)	三和牌	$\phi 20/\phi 50$	<p>给水：采用 PPR 复合管敷设。排水：使用国标优质 UPVC 专用排水管。</p>	浙江温州	套	1	300	300
26	智能控制柜	三和牌	定制	<p>▲智能控制柜：内置总电源开关 1 个，漏电保护器一个，电源保护器 1 个，单片机控制器及功能扩展模块 1 套，单片机保护模块 1 个、急停控制系统 1 个，工作指示灯系统 1 套，分组控制系统 3 套（电源控制系统、照明控制系统、给排水控制系统）。</p> <p>1. 电源控制系统：可以对 220V 进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；</p> <p>2. 照明控制系统可以对照明进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制；</p> <p>3. 给排水控制系统：给水系统：设有每个学生设有给水控制阀门，可以对给水进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制，教师可以方便对全室供水系统进行控制；</p> <p>4. 智能摇臂控制系统：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制</p>	浙江温州	套	1	6000	6000
27	通风控制系统	三和牌	定制	<p>1. 频率指示、异常指示、转速指示、状态指示等均由 LED 显示；2. 输入额定电压：三相 380V；输出功率：7.5kw 17A；3. 输入额定频率：50/60Hz；4. 控制方式：空间电压矢量控制；5. 输出频率：0~600Hz；6. 保护功能：输入缺相、输入欠压、直流过压、过载等。</p>	浙江温州	套	1	2200	2200

28	集中控制	三和牌	定制	<p>1. 显示屏：人机界面，使用密码开机、温湿度显示、日期、时间显示、定时延时关机功能。2. 多功能集中控制系统：可执行各分项分页控制：2.1 桥式塔吊升降控制：可以实现集中或分组控制，任意组合控制，可调节学生设备升降高度，紧急暂停升降及锁定设备升降；2.2 桥式塔吊补光控制：分组或集中控制设备照明，可以任意组合控制；2.3 桥式塔吊 220V 电源控制：控制学生交流 220V 电源输出及关闭；2.4 学生低压输出控制：设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定；；2.5 通风控制：控制风机的运行及风量调节；3. 输入电压：220v±10%；</p>	浙江温州	套	1	150	150
29	教师用万向吸风罩	三和牌	定制	<p>1. 关节：采用高密度 PP 聚丙烯材质，可 360° 旋转调节方向，易拆卸、重组及清洗。 2. 关节密封圈：采用不易老化的高密度橡胶。 3. 关节连接杆：304 不锈钢连接杆。 4. 关节松紧旋钮：高密度 PP 材质，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 5. 气流调节阀：方便的手动调节外部阀门旋钮，控制进入之气流量。 6. 集气罩：罩口直径不小于 375mm。 7. 标配固定底座：非粘接而成，模具注塑一体成型，牢度强，不脱底，预留接口不小于 110mm。 8. 主体管道：PVC 通风管，底座直通管直径不小于 110mm，关节连接管不小于 90mm。</p>	浙江温州	个	1	600	600
30	万向吸风罩底座	三和牌	定制	<p>钢制固定底座，抗氧化抗腐蚀的镁硅铝合金方管，根据不同的组合方式可选择丝口和挂口结构，拆装方便。</p>	浙江温州	套	1	150	150
31	抽风装置	三和牌	定制	<p>主体下部分两侧暗藏两根风管，风管与其他装置连接，形成排风管道装置，当收纳时，再次拉伸风管，风管自动收起。可左右移动式抽风装置，风口可以任意角度旋转，满足整个桌面的抽风需求</p>	浙江温州	套	28	540	15120



32	吊装式通风	三和牌	定制	室内通风主管道、支管道均采用防腐蚀材质，主管道：定制风管，满足实验室通风要求；接口保证无漏风。	浙江温州	套	15	480	7200
33	室外通风管	三和牌	定制	1. 采用防腐蚀材质，严密性高，具有耐酸碱性能。 2. 规格：定制风管，满足实验室通风要求， 3. 管卡采用碳钢制作，表面经防锈处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。	浙江温州	套	1	8000	8000
34	防腐风机及配件	西湖牌	F4-72-6A	1. 排风机常规配置： (A) 型号：根据环境要求 (B) 额定功率：根据环境要求 (C) 额定电压：380V (D) 流量：6500-8500CHM (E) 全压：550-800Pa 2. 附件匹配： (A) 消音器 (B) 防雨帽 (C) 天方地圆接口 (D) 阻尼减震垫等 3. 特殊配置：可根据环境不同接受特殊定制。	浙江杭州	台	1	9000	9000
35	摇臂升降	三和牌	定制	内置有刷直流马达，金属材质，产品表面经过多道抛光处理工艺，机身拥有更高的韧性和强度，不会生锈产品结构更加紧密。内置敷设电源线、风管、给排水管等。	浙江温州	套	14	2000	28000
36	摇臂电源控制	三和牌	定制	集成式控制单元：主要用单片机、电源模块、控制电路组成 1. 执行智能摇臂控制：可以对摇臂进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制； 2. 执行电源控制：可以对 220V 和低压电源进行控制，可以单独进行控制，进行单选、全选、反选，分组进行控制。对低压电源的电压经行调节及锁定。	浙江温州	套	14	1200	16800

37	主体结构	三和牌	定制	采用标准模块化组成。 外形及材质：流线型设计，内侧承重结构框架采用异形铝型材，外侧采用铝型材框架结构，两端为4mm厚度钣金件，表面均采用环氧树脂高压静电粉末喷涂处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能，美观实用。	浙江温州	套	14	2100	29400
38	学生电源	三和牌	定制	1. 多功能 220V 五孔交流插座，带漏电过载保护功能，可以分组或独立控制电源供给，操作简单，安全可靠。2. 低压学生电源：接收教师总控电源设定交直流电压，限定交直流输出时，学生端交直流不可互换，教师限定电压值时，学生仅能在范围内调节，解除限定后可由学生端自由设定； 3. 交流输出：0-24V，0.1V 一档设定可调，额定电流 0-24V，2A，最大可输出 3A，可设置 0-3A 恒流输出，数字电压电流表实时显示，具有智能过载保护功能； 4. 直流输出：0-24V，0.1V 一档连续可调，额定电流 0-24V，2A，最大可输出 3A，可设置 0-3A 恒流输出，数字电压电流表实时显示，具有智能过载保护功能；5. USB 接口：额定输出 5V，2A，最大可输出 3A。	浙江温州	套	28	82	2296
39	电源供应线路	埃因牌	2.5mm ²	采用 2.5mm ² 电线进行系统布线。连接每组模块供电。	上海	套	1	1000	1000
40	控制电源线路	埃因牌	1.5mm ²	采用 1mm ² 屏蔽电线进行系统布线，连接每组模块通讯。	上海	套	1	1000	1000
41	安装辅件	三和牌	定制	采用双槽钢横梁吊装方式，减少楼板承重，防止左右晃动，可进行上下、左右的平衡调节，实验功能板离地 2m 左右，主要辅件有：槽钢等（不含桁架）	浙江温州	间	1	1000	1000
42	实验准备台	三和牌	定制 2400*1200*800mm	参考规格：2400*1200*800mm ▲1. 台面：采用 ≥12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角 ★2. 柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用 ≥1.0mm 高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。	浙江温州	张	1	5760	5760

				<p>3. 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。</p> <p>4. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。</p> <p>5. 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。</p> <p>6. 防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。</p> <p>7. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>					
43	水槽台	三和牌	3000*600*800mm	<p>参考规格：3000*600*800mm</p> <p>▲1. 台面：采用≥12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。</p> <p>★2. 柜体：全钢结构，全门设计，采用≥1.0mm 高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。</p> <p>3. 门板：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，保证关门减少噪音。</p> <p>4. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。</p> <p>5. 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。</p> <p>6. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>	浙江温州	张	1	2970	2970
44	实验室专用水槽	三和牌	550*450*290mm	<p>材质：高密度 PP 一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。</p>	浙江温州	只	3	96	288
45	三联高低位龙头	chunshui	CL-2013A-1 三联	<p>1. 臂弯、主体、进水管、出水管采用不锈钢或黄铜制造。</p> <p>2. 涂层：涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。</p> <p>3. 陶瓷阀芯：90° 旋转。</p>	浙江台州	套	3	165	495
46	挡水条	三和牌	定制	<p>采用 12.7mm 厚实验室专用理化板</p>	浙江温州	个	1	150	150
47	实验室试剂架	三和牌	2400*300*750mm	<p>参考规格：2400*300*750mm</p> <p>▲1. 铝合金结构，表面喷涂处理，具有较强的耐蚀性能；</p>	浙江温州	组	1	540	540

				<p>2. 试剂架立柱型材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$；试剂架立柱双面升降槽；</p> <p>3. 试剂架托架采用$\geq 1.0\text{mm}$ 高强度镀锌钢板，一次性冲压成型；试剂架护栏：护栏壁厚$\geq 1.2\text{mm}$。</p> <p>4. 立杆牢固固定于钢架底端，层板采用厚$\geq 8\text{mm}$ 的玻璃，安装后用户可根据试剂大小上下高低无级调节。</p>					
48	实验室洗眼器	三和牌	双眼	<p>双眼洗眼喷头：采用不助燃 PC 材质模铸一体成形制作，具有防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。</p>	浙江温州	付	1	417	417
49	仪器柜	三和牌	1000*500*2000mm	<p>参考规格：1000/1020*500*2000/2040mm▲1. 采用全 PP 材质注塑成型，层板内置钢管，四立柱贯穿铝合金圆柱加强整体承重，柜体内部无任何外露金属件和紧固螺丝。▲2. 主框架：侧板为整体注塑成型，侧板内贯穿铝合金圆柱，加强整体的承重性与稳固性。预设可调节式通风口。▲3. 柜门：内嵌$\geq 5\text{mm}$ 厚钢化玻璃。（钢化玻璃提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的 CCC 认证证书扫描件）4. 层板：每块层板应内置不少于两根隐藏式钢质抗弯加固条。层板可以抽取，自由组合各层空间。</p>	浙江温州	个	25	1500	37500
50	实验准备台	三和牌	2400*1200*800mm	<p>参考规格：2400*1200*800mm</p> <p>▲1. 台面：采用$\geq 12.7\text{mm}$ 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。</p> <p>★2. 柜体：全钢结构，上抽下门设计，采用$\geq 1.0\text{mm}$ 高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。</p> <p>3. 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。</p> <p>4. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。</p> <p>5. 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。</p> <p>6. 防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。</p> <p>7. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>	浙江温州	张	1	5760	5760

51	水槽台	三和牌	800*600*800mm	<p>参考规格：800*600*800mm</p> <p>▲1. 台面：采用≥ 12.7mm厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒R15圆角。</p> <p>★2. 柜体：全钢结构，全门设计，采用≥ 1.0mm高强度镀锌钢板，表面经环氧树脂喷涂处理。</p> <p>3. 门板：采用双层钢板，两层组装式设计，保证两层双面都喷涂处理，保证关门减少噪音。4. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。</p> <p>5. 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。</p> <p>6. 固定桌脚：采用柜体内置可调ABS调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>	浙江温州	个	1	790	790
52	实验室专用水槽	三和牌	550*450*290mm	<p>材质：高密度PP一体成型的水槽，水封式水塞，有效防止下水管废气溢出，排水口有过滤装置，有耐酸碱耐热耐有机溶液的特性。</p>	浙江温州	只	1	96	96
53	三联高低位龙头	chunshui	CL-2013A-1三联	<p>1. 臂弯、主体、进水管、出水管采用不锈钢或黄铜制造。2. 涂层：涂层经亚光环氧树脂耐酸碱粉末涂料热固处理，耐腐蚀、耐热，防紫外线辐射。</p> <p>3. 陶瓷阀芯：90°旋转。</p>	浙江台州	套	1	165	165
54	仪器柜	三和牌	1000*500*2000mm	<p>参考规格：1000*500*2000mm</p> <p>★1. 柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥ 1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。</p> <p>2. 柜门：上门为钢制整板开门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。</p> <p>3. 拉手：采用不锈钢拉手。</p> <p>4. 隔板：采用≥ 1.0mm高强度镀锌钢板，柜体内带调节孔，上下可以调节。</p>	浙江温州	个	20	1650	33000
55	加大仪器柜	三和牌	1350*500*2000mm	<p>参考规格：1350*500*2000mm</p> <p>★1. 柜体：全钢结构，上下双开门设计，采用≥ 1.0mm高强度镀锌钢板，切割折弯成型焊接打磨平整，表面经环氧树脂喷涂处理。</p>	浙江温州	个	10	2100	21000

				<p>2. 柜门：上门为钢制整板开孔门框，内嵌玻璃；下门组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。</p> <p>3. 拉手：采用不锈钢拉手。</p> <p>4. 隔板：采用 1.0mm 高强度镀锌钢板，柜体内带调节孔，上下可以调节。</p>					
常州市北环中学总报价（人民币：元）									365808
1	教师演示台	三和牌	3000*700*900mm	<p>参考规格：3000*700*900mm</p> <p>▲1. 台面：采用≥12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角；</p> <p>★2. 柜体：全钢结构，采用≥0.8mm 厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂；3. 整体结构设计合理，预留教师电源安装位置；</p> <p>4. 门板及抽面：采用双层结构，组装式设计，保证双层钢板双面都喷涂处理。5. 防撞胶垫：装于抽屉及门板内侧，减缓碰撞，保护柜体。</p> <p>6. 不锈钢防腐合页：采用优质不锈钢模具一体成型。</p> <p>7. 防腐三节静音导轨：三节滚珠滑轨，承重性强，滑动顺滑。</p> <p>8. 固定桌脚：采用柜体内置可调 ABS 调整脚，保证调整脚前后都可以调节高低。</p>	浙江温州	张	1	4500	4500
2	教师演示台实验防护垫	三和牌	2400*700mm	参考规格：2400*700mm, 环保 PVC 材质	浙江温州	张	1	120	120
3	教师总控电源	三和牌	定制	<p>1. 装置在中控台组合柜内，采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板，优质元器件，轻触按钮开关。</p> <p>2. 输入电压：220v±10%；</p> <p>3. 内装有教师演示电源及主控电源装置，教师能对实验室进行总体及分组控制；</p> <p>4. 220V 电源输出，电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V 交流输</p>	浙江温州	套	1	1044	1044



				出多用插座，数码实时显示电压电流值；电压表精度 1%，电流表精度 1.5% ±5 字； 5. 带老师、学生 220V 过载漏电保护。					
4	学生实验桌	三和牌	1200*600*780mm	参考规格：1200*600*780mm ★1. 全钢结构：材质采用≥0.8mm 厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂； ▲2. 台面采用≥12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。 3. 柜体经折弯成型焊接一体成型。底部带调整脚。	浙江温州	套	28	1200	33600
5	多功能柱	三和牌	定制	采用 ABS 注塑成型，分为桶体和底座两部份，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。	浙江温州	套	28	180	5040
6	学生桌实验防护垫	三和牌	1200*600mm	参考规格：1200*600mm, 环保 PVC 材质	浙江温州	套	28	52	1456
7	桌面电源	三和牌	160*80*50mm	参考规格：160*80*50mm 1. 单独安装在桌面上方，盒体为工程 PC 塑料模具注塑一次成型，面板与台面呈 150° 夹角，既便于读取参数又便于操作； 2. 面板采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板，轻触按钮开关。微电脑控制，数码显示电压电流值； 3. 输入电压：220v±10%； 4. 交流输出：2-24V，2V 一档共 12 档，额定电流 2-12V，3A，14-24V，2A，数字电压电流表实时显示，精度 1%，具有智能过载保护功能。 5. 直流输出：1.5-24V（极限 0-24V），0.1V 一档，额定电流 1.5-12V，2A，12-24V，1.5A，数字电压电流表实时显示，精度 0.5%。具有智能过载保护功能。	浙江温州	个	28	360	10080
8	侧面 220V 电源	飞雕牌	B50-D	1. 单独安装在桌子侧边（左右可选），盒体为工程 PC 塑料模具注塑一次成型。 2. 设置 2 路多功能 220V 五孔交流插座，操作简单，安全可靠。	上海	个	28	82	2296



9	实验凳	三和牌	直径 300-320 ×高 450-510mm	1. 规格: Φ 凳面直径 300/315/320×高 450/500/510mm。 2. 全新注塑凳面。3. 钢管 \geq 40*20*1.2mm 一体折弯成型, 钢制四脚, 下带 ABS 防水脚垫。外喷环氧树脂涂层, 耐腐蚀耐酸碱。	浙江温州	张	56	110	6160
10	电气布线	埃因牌	2.5mm ²	2.5 平方毫米 (或以上) 铜芯总线, 1.5 平方毫米 (或以上) 铜芯线支线。	上海	套	1	300	300
11	教师演示台	三和牌	3000*700*900mm	参考规格: 3000*700*900mm ▲1. 台面: 采用 \geq 12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作, 四角倒 R15 圆角; ★2. 柜体: 全钢结构, 采用 \geq 0.8mm 厚冷轧钢板, 环氧树脂喷涂; 3. 整体结构设计合理, 预留教师电源安装位置; 4. 门板及抽面: 采用双层结构, 组装式设计, 保证双层钢板双面都喷涂处理。5. 防撞胶垫: 装于抽屉及门板内侧, 减缓碰撞, 保护柜体。 6. 不锈钢防腐合页: 采用优质不锈钢模具一体成型。 7. 防腐三节静音导轨: 三节滚珠滑轨, 承重性强, 滑动顺滑。 8. 固定桌脚: 采用柜体内置可调 ABS 调整脚, 保证调整脚前后都可以调节高低。	浙江温州	张	1	4500	4500
12	教师演示台实验防护垫	三和牌	2400*700mm	参考规格: 2400*700mm, 环保 PVC 材质	浙江温州	张	1	120	120
13	教师总控电源	三和牌	定制	1. 装置在主控台组合柜内, 采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板, 优质元器件、轻触按钮开关。 2. 输入电压: 220v \pm 10%; 3. 内装有教师演示电源及主控电源装置, 教师能对实验室进行总体及分组控制; 4. 220V 电源输出, 电源总开关、漏电保护开关、工作指示灯、220V 交流输出多用插座, 数码实时显示电压电流值; 电压表精度 1%, 电流表精度 1.5%	浙江温州	套	1	1044	1044

				±5 字； 5. 带老师、学生 220V 过载漏电保护。					
14	学生实验桌	三和牌	1200*600*780mm	参考规格：1200*600*780mm ★1. 全钢结构：材质采用≥0.8mm 厚冷轧钢板，环氧树脂喷涂； ▲2. 台面采用≥12.7mm 厚双面膜耐腐蚀实芯理化板制作，四角倒 R15 圆角。 3. 柜体经折弯成型焊接一体成型。底部带调整脚。	浙江温州	套	28	1200	33600
15	多功能柱	三和牌	定制	采用 ABS 注塑成型，分为桶体和底座两部份，表面沙面和光面相结合处理，以齿合槽配以螺丝连接。	浙江温州	套	28	180	5040
16	学生桌实验防护垫	三和牌	1200*600mm	参考规格：1200*600mm，环保 PVC 材质	浙江温州	套	28	52	1456
17	桌面电源	三和牌	160*80*50mm	参考规格：160*80*50mm 1. 单独安装在桌面上方，盒体为工程 PC 塑料模具注塑一次成型，面板与台面呈 150° 夹角，既便于读取参数又便于操作； 2. 面板采用耐磨、耐腐蚀的 PVC 薄膜面板，轻触按钮开关。微电脑控制，数码显示电压电流值； 3. 输入电压：220v±10%； 4. 交流输出：2-24V，2V 一档共 12 档，额定电流 2-12V，3A，14-24V，2A，数字电压电流表实时显示，精度 1%，具有智能过载保护功能。 5. 直流输出：1.5-24V（极限 0-24V），0.1V 一档，额定电流 1.5-12V，2A，12.1-24V，1.5A，数字电压电流表实时显示，精度 0.5%。具有智能过载保护功能。	浙江温州	个	28	360	10080
18	侧面 220V 电源	飞雕牌	B50-E	1. 单独安装在桌子侧边（左右可选），盒体为工程 PC 塑料模具注塑一次成型； 2. 设置 2 路多功能 220V 五孔交流插座，操作简单，安全可靠。	上海	个	28	82	2296
19	实验凳	三和牌	直径 300-320 ×高 41149740	1. 规格：Φ凳面直径 300/315/320×高 450/500/510mm。 2. 全新注塑凳面。3. 钢管≥40*20*1.2mm 一体折弯成型，钢制四脚，下带	浙江温州	张	56	110	6160

			450-510mm	ABS 防水脚垫。外喷环氧树脂涂层，耐腐蚀耐酸碱。					
20	电气布线	埃因牌	2.5mm ²	2.5 平方毫米（或以上）铜芯总线，1.5 平方毫米（或以上）铜芯线支线。	浙江温州	套	1	300	300
常州市第二中学总报价（人民币：元）									129192
投标总报价（人民币：元）									495000

交付期： 签订合同日起 30 日内

备注：

1. 投标报价采用总承包方式，“投标总报价”应包括所投货物（包含与货物相关的服务）费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金、国际国内运输保险、报关清关、开证、办理全套免税手续费用及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2. “投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
3. 本表应按学校分别提供。

投标人名称（加盖CA电子签章）：常州创博教学设备有限公司

日期：2026 年 6 月 29 日

